

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

Produto: ADESIVO PARA FIBRA CERAMICA MAXCEMENT HP

**CÓPIA NÃO
CONTROLADA**

Código: AD0001HP
Revisão: 09
Data: 03/18

Descrição do Produto: Cola a Base de Silicato de Sódio de Pega ao Ar.

Principais Aplicações: Adesão entre mantas de fibra cerâmica, papel de fibra cerâmica, em chapas metálicas, materiais refratários e isolantes.

Embalagem: Balde plástico, contendo 05 kg, Bombona plástica de 20 kg ou Tambor de 200 litros.

Identificação: Rótulo contendo: nome do produto/ cliente, quantidade, peso (bruto/ líquido), nº do lote e data de fabricação.

Armazenamento: Manter em local coberto, arejado e protegido da umidade

Prazo de Estocagem: 6 Meses (Armazenado em condições adequadas).

Composição Química (%)

SiO ₂	Na ₂ O		
29,0	9,0		
		Kg/m ³	1400
Propriedades:		mm	2,5
		Kg/m ²	0,4
-Densidade Volumetrica		CPs	400-800
-Camada Normal de Aplicação			Branco (turvo)
-Consumo na Aplicação			
-Viscosidade (25°C)			
-Cor			